



## Poste de contrôle étanchéité

pour fond de cuve de chauffe-eau

● Etudes mécaniques

● Réalisations

● Câblages

● Automatismes

Ce poste autonome permet de **contrôler l'étanchéité des soudures** de piquages d'un fond bombé d'une cuve de chauffe eau.

Le test se fera dans un premier temps à 1 bar puis à 3 bars.

Le poste est composé d'un **posage tournant** manuellement et d'un **bras plaqueur pneumatique** qui fait office de bouchon et d'orifice de gonflage.

La sécurité de l'opérateur est assurée par une **commande bi-manuelle**.

Une buse manuelle permet à l'opérateur de pulvériser de l'eau savonneuse. Pour contrôler s'il y a des bulles, le cas échéant cela signifie la présence d'une fuite.

Un bac de rétention collecte l'eau savonneuse. En guise, d'IHM L'opérateur dispose d'une boîte à boutons.

SPECIFICATIONS :

- Fond Ø 350 à Ø790 mm
- Pression de contrôle 1bar - 3bars.



Réf : 3789

Réalisation ajoutée le 16/10/24



**CEREST**

20 Rue des Frères Lumière  
68000 Colmar - FRANCE



**MAIL**

cerest@cerest.com



**TÉLÉPHONE**

+33 (0)3.89.21.02.56



**INTERNET**

www.cerest.com