



# Table intégration

## Brasage Par induction

● Etudes mécaniques

● Réalisations

● Câblages

● Automatismes

Table à **opérateur assis** intégrant un inducteur (hors fourniture). Chargement manuel de votre produit. Elle réalise une montée/baisse permettant de réaliser la chauffe sur votre produit, puis de **libérer le passage** pour le chargement et déchargement. Le pilotage du mouvement se fait soit par une **bimanuelle**, soit par une **pédale sécurisée** (antipanique).

Un bras réglable permet l'intégration de la console de commande de l'inducteur. Une plaque à rainures en Tés de **350x350mm** permet de brider vos différents outillages produits.

La position de l'inducteur est réglable facilement dans le poste grâce à 3 volants pour les différents axes :

Axe Z = 500mm - Axe Y = +/- 100mm - Axe X = +/- 100mm

La Table est équipée de 2 portes sécurisées latérales sur charnière, ainsi qu'un éclairage à luminosité réglable. Possibilité d'intégrer un bras d'aspiration de fumée.

La Table est autonome et dispose de son propre coffret électrique. Possibilité de réaliser des échanges de sécurité avec l'inducteur, notamment pour les arrêts d'urgences.

Dimensions du poste (HxLxP en mm) :

- 2200x800x1400

CARACTERISTIQUES :

- **Poids inducteur = 50kg**
- **Hauteur table = 800mm**
- **Course pneumatique = 100mm**
- **230V mono**



**CEREST**

20 Rue des Frères Lumiere  
68000 Colmar - FRANCE



**MAIL**

cerest@cerest.com




**TÉLÉPHONE**

+33 (0)3.89.21.02.56



**INTERNET**

www.cerest.com



Réf : 3776

Réalisation ajoutée le 07/11/24



**CEREST**

20 Rue des Frères Lumière  
68000 Colmar - FRANCE



**MAIL**

[cerest@cerest.com](mailto:cerest@cerest.com)



**TÉLÉPHONE**

+33 (0)3.89.21.02.56



**INTERNET**

[www.cerest.com](http://www.cerest.com)